

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

9 - 09/11/2018



FAMILIA CREA

LÍNEA FONDO

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Fondo protector al agua para todo tipo de maderas. Penetra y resalta las vetas. La combinación de Crea Impregnante Coloreado y un acabado exteriores, ofrece la máxima protección a la radiación solar y durabilidad de la madera. Para repintar con lasures y barnices al agua. Mejora adherencia, iguala absorciones y evita "rechupados" en el acabado, aumentando su rendimiento. Bajo olor. Uso interior/exterior.

## USOS

Exterior/Interior

Madera Maciza y Chapada

Recomendado en alta montaña y zonas costeras para acabados poro abierto, repintables con lasures al agua

Tintado de madera

## PROPIEDADES

- Poder de penetración
- No deja película en superficie por lo que no altera su aspecto
- Para máxima protección exterior aplicar con color
- Buena resistencia al agua
- Repintable con lasures al agua
- De fácil aplicación
- No Cuarteo
- Microporoso
- Resistencia U.V.
- Buena adherencia
- Excelente protección a los factores climáticos
- Hidrófugo
- Producto listo al uso.No diluir

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA IMPREGNANTE INCOLORO
Acabado	Mate
Peso específico	0,99± 0,05 kg/l
Viscosidad	12 +/- 1 SG
Sólidos en volumen	7± 1
Sólidos en peso	7± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 4,90 g/l
Rendimiento aprox. por mano	10-15 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): Aprox. 30 min.
Repintado	(20°C HR: 60%): 6-12 h
Colores	Pino, Roble, Nogal, Palisandro, Castaño, Teca, Caoba. Incoloro, recomendado para rebajar la intensidad del color en los Impregnantes coloreados.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

## Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

9 - 09/11/2018

- Al exterior, proteger la madera con Anticarcomas Klearxyl Di del ataque de hongos e insectos xilófagos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%.
- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengradas, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

### Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

- Al exterior, proteger la madera con Anticarcomas Klearxyl Di del ataque de hongos e insectos xilófagos.
- Si han sido barnizadas con lasur, lijarse ligeramente y eliminar el polvo. Proceder como madera nueva.
- Si han sido barnizadas, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado mediante decapado o medios mecánicos, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido barnizadas con barnices celulósicos o poliuretanos, eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos, eliminar polvo lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido esmaltadas con esmalte sintético eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos, eliminar polvo y proceder como sobre maderas nuevas.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos.
- Aplicar siguiendo las diluciones recomendadas en el apartado Sistemas de Aplicación.
- Lijar previamente para garantizar una buena penetración e igualación sobre la madera.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

#### Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha	Al uso
Rodillo	Al uso
Pistola air less	Al uso
Pistola air mix	Al uso
Pistola aerográfica	Al uso
Autoclave	Al uso

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Madera pintada o barnizada (poro cerrado) interior</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+ Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Color
<b>STD</b>	Decapar+ Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Incoloro/Color
<b>Madera barnizada poro abierto</b>			
<b>MAX</b>	Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Color
<b>STD</b>	Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Incoloro/Color
<b>Madera interior</b>			
<b>MAX</b>	Crea Impregnante Incoloro/Color		Crea Lasure y gama Crea Acabados
<b>STD</b>	Crea Impregnante Incoloro/Color		Crea Lasure y gama Crea Acabados
<b>Muebles jardín, madera y similares</b>			

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

9 - 09/11/2018

<b>MAX</b>	Exterior : Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Color
<b>STD</b>	Exterior : Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Incoloro/Color

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.5 L, 2.5 L, 10 L