



## RB2x70 FLOOR PRESTIGE

### CAMPOS DE USO

Suelos de cerámica, gres, piedra, cemento, arcilla y madera.

### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Floor Prestige es el barniz mate mono componente de alta tecnología para renovar los pavimentos. Es muy resistente a las pisadas y a la abrasión y es apto también para superficies muy transitadas. Su formulación es al agua, inodora y con bajas emisiones de COV, ideal para los ambientes interiores. Floor Prestige se puede lavar, tiene muy alta cubrición y una gran adherencia sobre todas las superficies limpiadas con esmero. En el caso de superficies ya barnizadas, hay que comprobar si un lijado ligero de la vieja película es necesario.

**No se aplica imprimación.**

**Producto idóneo para los lugares sometidos a la norma HACCP.**

**El producto está certificado y cumple la norma UNI 11021:2002.**

### INSTRUCCIONES DE USO

Limpiar el objeto de polvo y grasa con acetona, porque estas sustancias pueden perjudicar la adherencia del barniz. No se aplica sobre pavimentos tratados con aceites, ceras o derivados. Aplique el producto y espere a que seque (secado entre manos: mínimo 2 horas) antes de aplicar la segunda capa. Sobre superficies para pisar, se recomienda aplicar 2 o 3 capas. Airear la habitación después de la aplicación del producto. Sobre objetos muy sometidos a desgaste, se puede proteger Floor Prestige con Acabado Parqué y Muebles RP2260.

### REPINTADO

Acabado Parqué y Muebles RP2260.

### ENVASE

0,75 L      2,5 L



Conservar  
> 5°C



Pintar  
> 10°C



Listo para el uso



Brocha  
Pistola  
Rodillo



Rendimiento  
14 m<sup>2</sup> / L



Mezclar bien antes  
de usar



Secado entre manos  
2 h



Secado final  
24-72 h



Contenido en sólidos  
43 ± 5 %



Viscosidad  
DIN4 70 ± 10"



Peso específico  
1,2 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
8,5 ± 1,0



Brillo  
20



Mira nuestras video guías



**RB2070**  
TÓRTOLA



**RB2170**  
PAPIRO



**RB2270**  
CEMENTO



**RB2370**  
PLOMO



**RB2470**  
ANTRACITA